



# FICHE PRODUIT

## CANON DE TRAITEMENT M.M 3-POINTS ORIENTABLE ATP

Réf. CANON ORIENTABLE MM ATP



TRAITEMENT | CANONS DE TRAITEMENT

### CANON DE TRAITEMENT M.M 3-POINTS ORIENTABLE ATP

Réf : CANON ORIENTABLE MM ATP



### Caractéristiques

- Cuve principale et cuve lave mains avec niveau extérieur
- Cuve de rinçage
- Filtre d'aspiration avec valve
- Turbine Ø400mm galvanisée à chaud
- Tuyaux porte buses en inox
- Multiplicateur à 2 vitesses avec embrayage
- Rotation du corps de la turbine manuelle 90°
- Portée verticale de 15m et horizontale de 25m
- Puissance requise 25ch
- Support double buses en laiton : soit céramique soit antidérive
- 4 + 6 buses
- Nécessite 2 DE

191 chemin des tilleuls - Videau à  
perroche  
38260 Sardieu

Du lundi au vendredi : 8h00 - 17h30

04 74 53 46 10

contact@com-europ-equipement.com

DEMANDEZ VOTRE DEVIS  
[www.com-europ-equipement.com](http://www.com-europ-equipement.com)



# FICHE PRODUIT

## CANON DE TRAITEMENT M.M 3-POINTS ORIENTABLE ATP

Réf. CANON ORIENTABLE MM ATP



TRAITEMENT | CANONS DE TRAITEMENT

### Fiche technique

REFERENCE	CAPACITE	POMPE	REGULATEUR	DEBIT	PRESSION	POIDS	DIMENSIONS
M2302CO9	200 litres	AR503	GR30	55 l/min	40 BAR	130kg	80 x 120 x 160
M2303CO9	300 litres	AR503	GR30	55 l/min	40 BAR	165kg	95 x 150 x 170
M2304CO6	400 litres	AR503	RM40	55 l/min	40 BAR	175kg	95 x 150 x 170
M2304CO7	400 litres	AR813	RM40	80 l/min	50 BAR	185kg	95 x 150 x 170