



FICHE PRODUIT

CANON DE TRAITEMENT M.M 3-POINTS ORIENTABLE ATP


Réf. CANON ORIENTABLE MM ATP



TRAITEMENT | CANONS DE TRAITEMENT

CANON DE TRAITEMENT M.M 3-POINTS ORIENTABLE ATP

Réf : CANON ORIENTABLE MM ATP



191 chemin des tilleuls - Videau à
perroche
38260 Sardieu



Du lundi au vendredi : 8h00 - 17h30



04 74 53 46 10



contact@com-europ-equipement.com

DEMANDEZ VOTRE DEVIS
www.com-europ-equipement.com



FICHE PRODUIT

CANON DE TRAITEMENT M.M 3-POINTS ORIENTABLE

ATP

Réf. CANON ORIENTABLE MM ATP

CARACTÉRISTIQUES

- Cuve principale et cuve lave mains avec niveau extérieur • Cuve de rinçage • Filtre d'aspiration avec valve • Turbine Ø400mm galvanisée à chaud • Tuyaux porte buses en inox • Multiplicateur à 2 vitesses avec embrayage • Rotation du corps de la turbine manuelle 90° • Portée verticale de 15m et horizontale de 25m • Puissance requise 25ch • Support double buses en laiton : soit céramique soit antidérive • 4 + 6 buses • Nécessite 2 DE

Fiche technique

REFERENCE	CAPACITE	POMPE	REGULATEUR	DEBIT	PRESSION	POIDS	DIMENSIONS
M2302CO9	200 litres	AR503	GR30	55 l/min	40 BAR	130kg	80 x 120 x 160
M2303CO9	300 litres	AR503	GR30	55 l/min	40 BAR	165kg	95 x 150 x 170
M2304CO6	400 litres	AR503	RM40	55 l/min	40 BAR	175kg	95 x 150 x 170
M2304CO7	400 litres	AR813	RM40	80 l/min	50 BAR	185kg	95 x 150 x 170