

FICHE PRODUIT CANONS DE TRAITEMENT MARTIGANI LUXOR Réf.



TRAITEMENT | CANONS DE TRAITEMENT

CANONS DE TRAITEMENT MARTIGANI LUXOR

Réf:















FICHE PRODUIT CANONS DE TRAITEMENT MARTIGANI LUXOR

CARACTÉRISTIQUES

- Cuve principale et cuve lave mains avec niveau extérieur
- Cuve de rinçage
- Pompe Comet APS41®
- Système pneumatique KWH permettant de traiter à :
 - Volume normal (400 650 litres/h)
 - Volume moyen (200 400 litres/h)
 - *Volume bas (50 200 litres/h)*
 - Volume très bas (5-50 litres/h)
- Traitement à base aqueuse huileuse poudre diluée :
 - Sans remplacer les buses
 - Sans modifier la pression
- Réglage de débit en graduation réelle litres/heure à pression constante de 1.5 BAR
- Diffusion par éclateurs brevetés : obtention d'une micronisation uniforme (50 à 350 microns)
- Châssis galvanisé
- Système anti-goutte ARAG®
- Commandes électriques en cabine
- Phare halogène pour traitement nocturne
- Châssis cuve spécifique pour intégration dans la benne du pick-up avec fourches pour chariot élévateur
- Turbine et tête toutes orientations : 240° 90° 340°









FICHE PRODUIT CANONS DE TRAITEMENT MARTIGANI LUXOR Réf.

REFERENCE	CAPACITE	MOTORISATION	PUISSANCE	DEBIT	DEBIT AIR	PORTEE	POIDS	DIMENSIONS
M780 LD	400 Litres	Lombardini	30ch	40 I/min	150 m3/min	27m	460kg	165 x 95 x 170
M612	400 Litres	Lombardini	50ch	40 I/min	285 m3/min	40m	900kg	220 x 105 x 160