



FICHE PRODUIT

CANONS DE TRAITEMENT MARTIGNANI 3-POINTS


Réf. CANON MARTIGNANI 3-POINTS



TRAITEMENT | CANONS DE TRAITEMENT

CANONS DE TRAITEMENT MARTIGNANI 3-POINTS

Réf : CANON MARTIGNANI 3-POINTS



Caractéristiques

- Cuve principale et cuve lave mains avec niveau extérieur
- Cuve de rinçage
- Pompe centrifuge (B748M / B612 sans enrouleur) - Pompe piston membrane (B748M / B120 avec enrouleur)
- Système pneumatique KWH permettant de traiter à :
 - Volume normal (800 - 1500 litres/h)
 - Volume moyen (300 - 700 litres/h)
 - Volume bas (100 - 200 litres/h)
 - Volume très bas (5-50 litres/h)
- Traitement à base aqueuse - huileuse - poudre diluée :
 - Sans remplacer les buses
 - Sans modifier la pression
- Réglage de débit en graduation réelle litres/heure à pression constante de 1.5 BAR
- Diffusion par éclateurs brevetés : obtention d'une micronisation uniforme (50 à 350 microns)
- Châssis galvanisé
- Système anti-goutte ARAG®
- Commandes électriques

191 chemin des tilleuls - Videau à
perroche
38260 Sardieu

Du lundi au vendredi : 8h00 - 17h30

04 74 53 46 10

contact@com-europ-equipement.com

DEMANDEZ VOTRE DEVIS
www.com-europ-equipement.com



FICHE PRODUIT

CANONS DE TRAITEMENT MARTIGNANI 3-POINTS

Réf. CANON MARTIGNANI 3-POINTS



TRAITEMENT | CANONS DE TRAITEMENT

Fiche technique

REFERENCE	CAPACITE	DEBIT	PUISSANCE REQUISE	DEBIT AIR	PORTEE	POIDS	DIMENSIONS
B748M	200 Litres	60 l/min	20ch	75m ³ /min	20m	205kg	110 x 82 x 123
B120	400 à 600 Litres	120 l/min	30ch	167m ³ /min	30m	400kg	123 x 143 x 149
B612	400 à 600 Litres	120 l/min	50ch	317m ³ /min	35m	460kg	123 x 195 x 135