



# FICHE PRODUIT

## CANONS DE TRAITEMENT MARTIGNANI 3-POINTS


Réf. CANON MARTIGNANI 3-POINTS



TRAITEMENT | CANONS DE TRAITEMENT

### CANONS DE TRAITEMENT MARTIGNANI 3-POINTS

Réf : CANON MARTIGNANI 3-POINTS



### Caractéristiques

- Cuve principale et cuve lave mains avec niveau extérieur
- Cuve de rinçage
- Pompe centrifuge (B748M / B612 sans enrouleur) - Pompe piston membrane (B748M / B120 avec enrouleur)
- Système pneumatique KWH permettant de traiter à :
  - Volume normal (800 - 1500 litres/h)
  - Volume moyen (300 - 700 litres/h)
  - Volume bas (100 - 200 litres/h)
  - Volume très bas (5-50 litres/h)
- Traitement à base aqueuse - huileuse - poudre diluée :
  - Sans remplacer les buses
  - Sans modifier la pression
- Réglage de débit en graduation réelle litres/heure à pression constante de 1.5 BAR
- Diffusion par éclateurs brevetés : obtention d'une micronisation uniforme (50 à 350 microns)
- Châssis galvanisé
- Système anti-goutte ARAG®
- Commandes électriques

191 chemin des tilleuls - Videau à  
perroche  
38260 Sardieu

Du lundi au vendredi : 8h00 - 17h30

04 74 53 46 10

contact@com-europ-equipement.com

DEMANDEZ VOTRE DEVIS  
www.com-europ-equipement.com



# FICHE PRODUIT

## CANONS DE TRAITEMENT MARTIGNANI 3-POINTS

Réf. CANON MARTIGNANI 3-POINTS



TRAITEMENT | CANONS DE TRAITEMENT

### Fiche technique

| REFERENCE | CAPACITE         | DEBIT     | PUISSANCE REQUISE | DEBIT AIR              | PORTEE | POIDS | DIMENSIONS      |
|-----------|------------------|-----------|-------------------|------------------------|--------|-------|-----------------|
| B748M     | 200 Litres       | 60 l/min  | 20ch              | 75m <sup>3</sup> /min  | 20m    | 205kg | 110 x 82 x 123  |
| B120      | 400 à 600 Litres | 120 l/min | 30ch              | 167m <sup>3</sup> /min | 30m    | 400kg | 123 x 143 x 149 |
| B612      | 400 à 600 Litres | 120 l/min | 50ch              | 317m <sup>3</sup> /min | 35m    | 460kg | 123 x 195 x 135 |