



FICHE PRODUIT

ROTAVATOR STARK RS


Réf. RS



TRAVAIL DU SOL | ROTAVATOR

ROTAVATOR STARK RS

Réf : RS



Caractéristiques

- Déport latéral manuel
- 4 couteaux par flasques
- Attelage 3-points Cat 1N et 1
- Transmission par chaîne en bain d'huile
- Patins de glissement réglables
- Porte arrière réglable
- Protections frontales
- Cardan à boulon de cisaillement de série

191 chemin des tilleuls - Videau à
perroche
38260 Sardieu

04 74 53 46 10

Du lundi au vendredi : 8h00 - 17h30

contact@com-europ-equipement.com

DEMANDEZ VOTRE DEVIS
www.com-europ-equipement.com



FICHE PRODUIT

ROTAVATOR STARK RS


Réf. RS




TRAVAIL DU SOL | ROTAVATOR

Fiche technique

REFERENCE	LARGEUR DE TRAVAIL	COUTEAUX	PUISSANCE REQUISE	PROFONDEUR	POIDS	DIMENSIONS
RS95	95cm	20	12ch	18cm	147kg	118 x 74 x 86
RS105	105cm	24	16ch	18cm	157kg	128 x 74 x 86
RS115	115cm	24	22ch	18cm	162kg	138 x 74 x 86
RS125	125cm	28	25ch	18cm	172kg	148 x 74 x 86
RS135	135cm	28	30ch	18cm	177kg	158 x 74 x 86

 191 chemin des tilleuls - Videau à perroche
38260 Sardieu

 Du lundi au vendredi : 8h00 - 17h30

 04 74 53 46 10

 contact@com-europ-equipement.com

DEMANDEZ VOTRE DEVIS
www.com-europ-equipement.com