



Faucheuse à fléaux
Falciacondizionatrici
Segadoras acondicionadoras

STARK MOWER SHREDDERS

Productivity and work quality



KDL 180



KDL 200



KDL 220

KDL 140

KDL 160

KDL 180

KDL 200

KDL 220

STARK

KDL 140



Équipement standard:

- ① Protection additionnelle de la boîte de vitesses
 - ② Protection additionnelle de la courroie
 - ③ Marteaux en acier galvanisé
 - ④ Valve de fermeture hydraulique
 - ⑤ Protection du flexible hydraulique
 - ⑥ Protection des rouleaux
- Arbre de prise de force 6 x 6
 - Dispositif de déplacement hydraulique
 - Hauteur réglable: Rouleau arrière
 - Boîte de vitesses en fonte avec roue libre
 - Tendeur réglable
 - Hauteur réglable: Patins latéraux
 - Possibilité de monter couteaux et marteaux
 - Contre-couteau denté
 - Attelage trois-points universel
 - Boîte d'inversion 60 CV



Dotazione di serie:

- ① Protezione aggiuntiva della scatola del cambio
 - ② Protezione aggiuntiva della cintura
 - ③ Martelli zincati
 - ④ Valvola di chiusura idraulica
 - ⑤ Protezione del tubo idraulico
 - ⑥ Protezione del rullo
- Albero cardanico 6 x 6
 - Sistema di spostamento idraulico
 - Altezza regolabile: Rullo posteriore
 - Scatola di cambio in ghisa con ruota libera
 - Tenditore regolabile
 - Altezza regolabile: Pattini laterali
 - Possibilità di montare lame o martelli
 - Contro-coltello dentato
 - Attacco universale a 3 punti
 - Cambio reversibile da 60 HP



Equipamiento estándar:

- ① Protección adicional de la caja de engranajes
 - ② Protección adicional de la correa
 - ③ Martillos galvanizados
 - ④ Válvula de cierre hidráulico
 - ⑤ Protección de manguera hidráulica
 - ⑥ Protección de rodillos
- Eje de toma de fuerza 6 x 6
 - Sistema de desplazamiento hidráulico
 - Altura ajustable: Rodillo posterior
 - Caja de engranajes de hierro fundido con rueda libre
 - Tensor ajustable
 - Altura ajustable: Patines laterales
 - Posibilidad de montar cuchillas o martillos
 - Contracuchilla dentada
 - Enganche tripuntal universal
 - Caja de engranajes reversible de 60 HP

Faucheuse à fléaux Falciacondizionatrici Segadoras acondicionadoras												
KDL 140	1,40	60(45)	II	540	127	STANDARD	20	A764 B1037 C1893	D2434 E1801	F45°	G90°	560

STARK

KDL 160



Équipement standard:

- ① Protection additionnelle de la boîte de vitesses
- ② Protection additionnelle de la courroie
- ③ Marteaux en acier galvanisé
- ④ Valve de fermeture hydraulique
- ⑤ Protection du flexible hydraulique
- ⑥ Protection des rouleaux
 - Arbre de prise de force 6 x 6
 - Dispositif de déplacement hydraulique
 - Hauteur réglable: Rouleau arrière
 - Boîte de vitesses en fonte avec roue libre
 - Tendeur réglable
 - Hauteur réglable: Patins latéraux
 - Possibilité de monter couteaux et marteaux
 - Contre-couteau denté
 - Attelage trois-points universel
 - Boîte d'inversion 60 CV



Dotazione di serie:

- ① Protezione aggiuntiva della scatola del cambio
- ② Protezione aggiuntiva della cintura
- ③ Martelli zincati
- ④ Valvola di chiusura idraulica
- ⑤ Protezione del tubo idraulico
- ⑥ Protezione del rullo
 - Albero cardanico 6 x 6
 - Sistema di spostamento idraulico
 - Altezza regolabile: Rullo posteriore
 - Scatola di cambio in ghisa con ruota libera
 - Tendentore regolabile
 - Altezza regolabile: Pattini laterali
 - Possibilità di montare lame o martelli
 - Contro-coltello dentato
 - Attacco universale a 3 punti
 - Cambio reversibile da 60 HP



Equipamiento estándar:

- ① Protección adicional de la caja de engranajes
- ② Protección adicional de la correa
- ③ Martillos galvanizados
- ④ Válvula de cierre hidráulico
- ⑤ Protección de manguera hidráulica
- ⑥ Protección de rodillos
 - Eje de toma de fuerza 6 x 6
 - Sistema de desplazamiento hidráulico
 - Altura ajustable: Rodillo posterior
 - Caja de engranajes de hierro fundido con rueda libre
 - Tensor ajustable
 - Altura ajustable: Patines laterales
 - Posibilidad de montar cuchillas o martillos
 - Contracuchilla dentada
 - Enganche tripuntal universal
 - Caja de engranajes reversible de 60 HP

Faucheuse à fléaux Falciacondizionatrici Segadoras acondicionadoras												
KDL 160	1,60	70/52	II	540	127	STARK STANDART	22	A764 B1237 C1893	D2001 E2634	F45°	G90°	580

STARK

KDL 180



Équipement standard:

- ① Protection additionnelle de la boîte de vitesses
 - ② Protection additionnelle de la courroie
 - ③ Marteaux en acier galvanisé
 - ④ Valve de fermeture hydraulique
 - ⑤ Protection du flexible hydraulique
 - ⑥ Protection des rouleaux
- Arbre de prise de force 6 x 6
 - Dispositif de déplacement hydraulique
 - Hauteur réglable: Rouleau arrière
 - Boîte de vitesses en fonte avec roue libre
 - Tendeur réglable
 - Hauteur réglable: Patins latéraux
 - Possibilité de monter couteaux et marteaux
 - Contre-couteau denté
 - Attelage trois-points universel
 - Boîte d'inversion 60 CV



Dotazione di serie:

- ① Protezione aggiuntiva della scatola del cambio
 - ② Protezione aggiuntiva della cintura
 - ③ Martelli zincati
 - ④ Valvola di chiusura idraulica
 - ⑤ Protezione del tubo idraulico
 - ⑥ Protezione del rullo
- Albero cardanico 6 x 6
 - Sistema di spostamento idraulico
 - Altezza regolabile: Rullo posteriore
 - Scatola di cambio in ghisa con ruota libera
 - Tendentore regolabile
 - Altezza regolabile: Pattini laterali
 - Possibilità di montare lame o martelli
 - Contro-coltello dentato
 - Attacco universale a 3 punti
 - Cambio reversibile da 60 HP



Equipamiento estándar:

- ① Protección adicional de la caja de engranajes
 - ② Protección adicional de la correa
 - ③ Martillos galvanizados
 - ④ Válvula de cierre hidráulico
 - ⑤ Protección de manguera hidráulica
 - ⑥ Protección de rodillos
- Eje de toma de fuerza 6 x 6
 - Sistema de desplazamiento hidráulico
 - Altura ajustable: Rodillo posterior
 - Caja de engranajes de hierro fundido con rueda libre
 - Tensor ajustable
 - Altura ajustable: Patines laterales
 - Posibilidad de montar cuchillas o martillos
 - Contracuchilla dentada
 - Enganche tripuntal universal
 - Caja de engranajes reversible de 60 HP

Faucheuse à fléaux Falciacondizionatrici Segadoras acondicionadoras												
KDL 180	1,80	80(60)	II	540	127	STARK STANDART	26	A764 B1437C1893	D2201 E2834	F45°	G90°	615

STARK

KDL 200



Équipement standard:

- ① Protection additionnelle de la boîte de vitesses
 - ② Protection additionnelle de la courroie
 - ③ Marteaux en acier galvanisé
 - ④ Valve de fermeture hydraulique
 - ⑤ Protection du flexible hydraulique
 - ⑥ Protection des rouleaux
- Arbre de prise de force 6 x 6
 - Dispositif de déplacement hydraulique
 - Hauteur réglable: Rouleau arrière
 - Boîte de vitesses en fonte avec roue libre
 - Tendeur réglable
 - Hauteur réglable: Patins latéraux
 - Possibilité de monter couteaux et marteaux
 - Contre-couteau denté
 - Attelage trois-points universel
 - Boîte d'inversion 60 CV



Dotazione di serie:

- ① Protezione aggiuntiva della scatola del cambio
 - ② Protezione aggiuntiva della cintura
 - ③ Martelli zincati
 - ④ Valvola di chiusura idraulica
 - ⑤ Protezione del tubo idraulico
 - ⑥ Protezione del rullo
- Albero cardanico 6 x 6
 - Sistema di spostamento idraulico
 - Altezza regolabile: Rullo posteriore
 - Scatola di cambio in ghisa con ruota libera
 - Tenditore regolabile
 - Altezza regolabile: Pattini laterali
 - Possibilità di montare lame o martelli
 - Contro-coltello dentato
 - Attacco universale a 3 punti
 - Cambio reversibile da 60 HP



Equipamiento estándar:

- ① Protección adicional de la caja de engranajes
 - ② Protección adicional de la correa
 - ③ Martillos galvanizados
 - ④ Válvula de cierre hidráulico
 - ⑤ Protección de manguera hidráulica
 - ⑥ Protección de rodillos
- Eje de toma de fuerza 6 x 6
 - Sistema de desplazamiento hidráulico
 - Altura ajustable: Rodillo posterior
 - Caja de engranajes de hierro fundido con rueda libre
 - Tensor ajustable
 - Altura ajustable: Patines laterales
 - Posibilidad de montar cuchillas o martillos
 - Contracuchilla dentada
 - Enganche tripuntal universal
 - Caja de engranajes reversible de 60 HP

Faucheuse à fléaux Falciacondizionatrici Segadoras acondicionadoras												
KDL 200	2,00	90(67)	II	540	127	SKF STANDBY	28	A764 B1637 C1893	D2401 E3034	F45°	G90°	677



KDL 220



Équipement standard:

- ① Protection additionnelle de la boîte de vitesses
 - ② Protection additionnelle de la courroie
 - ③ Marteaux en acier galvanisé
 - ④ Valve de fermeture hydraulique
 - ⑤ Protection du flexible hydraulique
 - ⑥ Protection des rouleaux
- Arbre de prise de force 6 x 6
 - Dispositif de déplacement hydraulique
 - Hauteur réglable: Rouleau arrière
 - Boîte de vitesses en fonte avec roue libre
 - Tendeur réglable
 - Hauteur réglable: Patins latéraux
 - Possibilité de monter couteaux et marteaux
 - Contre-couteau denté
 - Attelage trois-points universel
 - Boîte d'inversion 60 CV



Dotazione di serie:

- ① Protezione aggiuntiva della scatola del cambio
 - ② Protezione aggiuntiva della cintura
 - ③ Martelli zincati
 - ④ Valvola di chiusura idraulica
 - ⑤ Protezione del tubo idraulico
 - ⑥ Protezione del rullo
- Albero cardanico 6 x 6
 - Sistema di spostamento idraulico
 - Altezza regolabile: Rullo posteriore
 - Scatola di cambio in ghisa con ruota libera
 - Tenditore regolabile
 - Altezza regolabile: Pattini laterali
 - Possibilità di montare lame o martelli
 - Contro-coltello dentato
 - Attacco universale a 3 punti
 - Cambio reversibile da 60 HP



Equipamiento estándar:

- ① Protección adicional de la caja de engranajes
 - ② Protección adicional de la correa
 - ③ Martillos galvanizados
 - ④ Válvula de cierre hidráulico
 - ⑤ Protección de manguera hidráulica
 - ⑥ Protección de rodillos
- Eje de toma de fuerza 6 x 6
 - Sistema de desplazamiento hidráulico
 - Altura ajustable: Rodillo posterior
 - Caja de engranajes de hierro fundido con rueda libre
 - Tensor ajustable
 - Altura ajustable: Patines laterales
 - Posibilidad de montar cuchillas o martillos
 - Contracuchilla dentada
 - Enganche tripuntal universal
 - Caja de engranajes reversible de 60 HP

Faucheuse à fileaux Falciacondizionatrici Segadoras acondicionadoras													
KDL 220	2,20	100(75)	II	540	127	SKP STANDART	32	A764 B1837 C1893	D2601 E3234	F45°	G90°	691	