



Faucheuse à fléaux
Falciacondizionatrici
Segadoras acondicionadoras

STARK MOWER SHREDDERS

Productivity and work quality



KDS 125

KDS 145



KDS 125

KDS 145




KDS 125



1



4



2



3



Équipement standard:

- ① Protection additionnelle des courroies
- ② Protection du flexible hydraulique
- ③ Marteaux en acier galvanisé
- ④ Double piston pour le déplacement de la déchiqueteuse

- 4 courroies
- Arbre de prise de force 6 x 6
- Dispositif de déplacement hydraulique
- Hauteur réglable: Rouleau arrière
- Boîte de vitesses en fonte avec roue libre
- Tendeur réglable
- Hauteur réglable: Patins latéraux
- Possibilité de monter coupeaux et marteaux
- Contre-couteau denté
- Attelage trois-points universel
- Boîte d'inversion 60 CV



Dotazione di serie:

- ① Protezione aggiuntiva della cintura
- ② Protezione del tubo idraulico
- ③ Martelli zincati
- ④ Doppio pistone per movimento della trinciatura

- 4 cinghie
- Albero cardanico 6 x 6
- Sistema di spostamento idraulico
- Altezza regolabile: Rullo posteriore
- Scatola di cambio in ghisa con ruota libera
- Tendeur regolabile
- Altezza regolabile: Pattini laterali
- Possibilità di montare lame o martelli
- Contro-coltello dentato
- Attacco universale a 3 punti
- Cambio reversibile da 60 HP



Equipamiento estándar:

- ① Protección adicional de la correa
- ② Protección de manguera hidráulica
- ③ Martillos galvanizados
- ④ Doble pistón para el movimiento de la trituradora

- 4 correas
- Eje de toma de fuerza 6 x 6
- Sistema de desplazamiento hidráulico
- Altura ajustable: Rodillo posterior
- Caja de engranajes de hierro fundido con rueda libre
- Tensor ajustable
- Altura ajustable: Patines laterales
- Posibilidad de montar cuchillas o martillos
- Contracuchilla dentada
- Enganche tripuntal universal
- Caja de engranajes reversible de 60 HP

Faucheuse à fléaux Falciacondizionatrici Segadoras acondicionadoras		 min HP (kW)	 cat	 540	 108	 SKF OPTIONS	 20	 A807 B619 C1348	 D1426 D1758	 F48°	 G90°	 Kg
KDS 125	1,25	26(19)	I	540	108	SKF OPTIONS	20	A807 B619 C1348	D1426 D1758	F48°	G90°	278



KDS 145



Équipement standard:

- ① Protection additionnelle des courroies
- ② Protection du flexible hydraulique
- ③ Marteaux en acier galvanisé
- ④ Double piston pour le déplacement de la déchiqueteuse

- 4 courroies
- Arbre de prise de force 6 x 6
- Dispositif de déplacement hydraulique
- Hauteur réglable: Rouleau arrière
- Boîte de vitesses en fonte avec roue libre
- Tendeur réglable
- Hauteur réglable: Patins latéraux
- Possibilité de monter couteaux et marteaux
- Contre-couteau denté
- Attelage trois-points universel
- Boîte d'inversion 60 CV



Dotazione di serie:

- ① Protezione aggiuntiva della cintura
- ② Protezione del tubo idraulico
- ③ Martelli zincati
- ④ Doppio pistone per movimento della trinciatura

- 4 cinghie
- Albero cardanico 6 x 6
- Sistema di spostamento idraulico
- Altezza regolabile: Rullo posteriore
- Scatola di cambio in ghisa con ruota libera
- Tendeur regolabile
- Altezza regolabile: Pattini laterali
- Possibilità di montare lame o martelli
- Contro-coltello dentato
- Attacco universale a 3 punti
- Cambio reversibile da 60 HP



Equipamiento estándar:

- ① Protección adicional de la correa
- ② Protección de manguera hidráulica
- ③ Martillos galvanizados
- ④ Doble pistón para el movimiento de la trituradora

- 4 correas
- Eje de toma de fuerza 6 x 6
- Sistema de desplazamiento hidráulico
- Altura ajustable: Rodillo posterior
- Caja de engranajes de hierro fundido con rueda libre
- Tensor ajustable
- Altura ajustable: Patines laterales
- Posibilidad de montar cuchillas o martillos
- Contracuchilla dentada
- Enganche tripuntal universal
- Caja de engranajes reversible de 60 HP

Faucheuse à fléaux Falciacondizionatrici Segadoras acondicionadoras												
KDS 145	1,45	35(26)	I	540	108	SKF OPTIONS	24	A807 B819 C1348	D1626 D1958	F48 ⁹	G90 ⁹	304



MOWER SLIPPERS

