



PROFOREST

TRAITEMENT DU BOIS



R 13 PRO



Le broyeur Proforest R13 PRO est un broyeur multivégétaux polyvalent monté sur châssis routier homologué route -500kg. Il est équipé d'un broyeur à tambour à 2 lames avec ameneur hydraulique

R 13 PRO

Conçu pour vous

Le R 13 PRO est le broyeur permettant de répondre à toutes les attentes. Il permet de broyer aussi bien des branches jusqu'à 13cm que des végétaux verts.



Puissance 115 dB
Pression 92 dB



480 kg



Essence
25 CV



← 385mm →
↑ 190 mm ↓

ALIMENTATION

▶ Ameneur hydraulique

Ameneur hydraulique avec No stress

▶ Trémie large

Avec une largeur à la base de 38.5cm, elle est idéale pour les branches fourchues

COMMANDES

▶ Arrêt d'urgence

Barre de sécurité complete entourant la trémie.

▶ Cheminée 270°

Avec son blocage, permet de travailler dans toutes les situations

BROYAGE

▶ Tambour lourd

55kg offrant une inertie pour un rendement impressionnant.

▶ Technologie Double lames

Système "multi-végétaux" efficace et économique, réversibles et affutables

▶ Grande aspiration

Le système à tambour aspire les branches et fait office ventilateur en même temps.



ENTRETIEN

- ▶ **Couteaux accessibles**
Un système de blocage du rotor permet de sécuriser et simplifier le changement des couteaux
- ▶ **Graissage centralisé**
Les points de graissage principaux ont été centralisés afin de simplifier l'entretien par les mécaniciens.
- ▶ **Contre-couteaux accessibles**
- ▶ **Trémie montée sur charnières**
La trémie et la chemine sont facilement amovibles pour accéder au rotor.

TRANSPORT

- ▶ **Timon non freiné**
Châssis AL-KO 500kg non freiné.

ANTI-POLLUTION

- ▶ **Moteur nouvelle norme**
Moteur stage 5, puissance et anti-pollution.
- ▶ **Réduction sonore**
Pression sonore de 94 dB à 4 mètres.

CONFIGURATION



SPÉCIFICITÉS

Capacité de coupe	130mm
Moteur	Loncin 2V80 / Honda GX690
Puissance	25 / 24ch
Cylindres	2
Carburant	Essence
Consommation	5 L/h en moyenne
Réservoir carburant	18 L
Poids du rotor	55 kg
Vitesse du rotor	1380 tr/min
Couteaux	2
Rouleaux ameneurs	1
No Stress	De série
Roues	165/80/R13

Roue de secours	Option
Rendement	10m ³ /h
Ouverture trémie	610 x 620 mm
Ouverture sur le rotor	385 x 190 mm
Goulotte d'évacuation	Rotation 270°
Réservoir hydraulique	25 Litres
Compteur horaire	De série
Longueur (transport)	2700 mm
Largeur	1250 mm
Hauteur (travail)	1800 mm
Poids	480 kg
Puissance sonore LWA	108dB(A)
Pression sonore LPA	94dB(A)



191 chemin des tilleuls - Videau à Perroche
 38260 Sardieu
 04 74 53 46 10
contact@com-europ-equipement.com
www.com-europ-equipement.com

